



## Pautas Generales para TECHLINE® CV

	CÉSPEDES			ARBUSTOS y PLANTAS CUBRESUELOS		
	Suelo Arcilloso	Suelo Franco	Suelo Arenoso	Suelo Arcilloso	Suelo Franco	Suelo Arenoso
Caudal del Gotero	0.26 GPH	0.4 GPH	0.6 GPH	0.26 GPH	0.4 GPH	0.6 GPH
Intervalo entre Goteros	18"	12"	12"	18"	18"	12"
Espaciamento entre Laterales (Líneas)	18" - 22"	18" - 22"	12" - 16"	18" - 24"	18" - 24"	16" - 20"
Profundidad de Enterrado	Colocar sobre la superficie o enterrar de manera uniforme en toda el área hasta una profundidad máxima de 6 pulgadas					
Dosis de Aplicación (pulgadas/hora)	.19 - .15	.43 - .35	.96 - .72	.19 - .14	.29 - .21	.72 - .58
Tiempo Requerido para Aplicar 1/4" de Agua (en minutos)	79 - 100	35 - 43	16 - 21	79 - 107	52 - 71	21 - 26

Si siguiendo estas pautas máximo de espaciamento, se podrá seleccionar goteros de caudales mayores, si así lo desea el diseñador (del sistema).

## TECHLINE® CV Longitud Máxima de Cada Lateral (pies)

Espaciamento entre Goteros	12"				18"				24"		
	0.26	0.4	0.6	0.9	0.26	0.4	0.6	0.9	0.6	0.9	
Caudal del Gotero (GPH)											
Presión de Entrada (psi)	15	127	109	86	65	177	151	120	91	152	116
	25	427	325	256	194	604	459	361	274	458	348
	35	539	409	322	244	763	579	456	346	580	440
	45	618	469	369	280	877	664	523	397	666	506

## Información para Colocar Pedidos de TECHLINE® CV

Caudal	Espaciamento entre Goteros	Longitud del Rollo	Modelo Número
0.26 GPH	12"	1,000'	TLCV26-1210
		250'	TLCV26-12025
		100'	TLCV26-1201
0.26 GPH	18"	1,000'	TLCV26-1810
		250'	TLCV26-18025
		100'	TLCV26-1801
0.4 GPH	12"	1,000'	TLCV4-1210
		250'	TLCV4-12025
		100'	TLCV4-1201
0.4 GPH	18"	1,000'	TLCV4-1810
		250'	TLCV4-18025
		100'	TLCV4-1801
0.6 GPH	12"	1,000'	TLCV6-1210
		250'	TLCV6-12025
		100'	TLCV6-1201
0.6 GPH	18"	1,000'	TLCV6-1810
		250'	TLCV6-18025
		100'	TLCV6-1801
0.6 GPH	24"	1,000'	TLCV6-2410
		250'	TLCV6-24025
		100'	TLCV6-2401
0.9 GPH	12"	1,000'	TLCV9-1210
		250'	TLCV9-12025
		100'	TLCV9-1201
0.9 GPH	18"	1,000'	TLCV9-1810
		250'	TLCV9-18025
		100'	TLCV9-1801
0.9 GPH	24"	1,000'	TLCV9-2410
		250'	TLCV9-24025
		100'	TLCV9-2401
Tubería sin Goteros (Ciega) 17MM		1,000'	TLCV010
		250'	TLCV0025
		100'	TLCV001

## TECHLINE® CV Caudal por cada 100 Pies

Espaciamento entre Goteros	Gotero de 0,26 GPH		Gotero de 0,4 GPH		Gotero de 0,6 GPH		Gotero de 0,9 GPH	
	GPH	GPM	GPH	GPM	GPH	GPM	GPH	GPM
12"	26.40	0.44	40.00	0.67	61.00	1.02	92.00	1.53
18"	17.58	0.29	26.67	0.44	41.00	0.68	61.00	1.02
24"	No Disponible		No Disponible		31.00	0.51	46.00	0.77

## Como especificar la información del TECHLINE® CV

### Carta de Información de Referencia para Pasar Pedido

SAMPLE MODEL NUMBER

A Línea de Goteros = **TLCV**  
Techline CV

**1** **2**  
**TLCV4-1210**  
**A** **3**

**1** Caudal de Gotero  
0.26 GPH = **26**  
0.4 GPH = **4**  
0.6 GPH = **6**  
0.9 GPH = **9**

**2** Espaciamento entre Goteros  
12" = **12**  
18" = **18**  
24" = **24**

**3** Longitud del Rollo  
100' = **01**  
250' = **025**  
1,000' = **10**

### Números de Modelos de Tuberías sin Goteros:

1,000" = TLCV010    250" = TLCV0025    100" = TLCV001

## Netafim USA - Suministra Soluciones Totales para Sisemas

- Líneas de Goteros
- Goteros
- Sisemas Techfilter
- Filtros
- Válvulas
- Controladores



Para mayor información con su Distribuidor Autorizado de Netafim USA o llame a Netafim USA Servicio al Cliente (888) 638-2346.